



RÖS-skyddat säkerhetsskåp med EMP-skydd

Säkerhetsskåp

Skåpet är en säkerhetsinvestering för skydd av digital information på tex servers från intrång och avlyssning. RÖS-säkerhetsskåpet är testat och certifierat enligt SSF 3492 och testat för RÖS SS1 utgåva 3. Som standard är det utrustat med ett elkodlås Kaba Mas v552 eller liknande enligt önskemål. Skåpets bestyckning och utformning kan anpassas till kundspecifika önskemål enligt gällande anläggningskrav.

Standardmodeller

RSS2011 Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 1100 x 1975 mm (bxdxh)

RSS2007 Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 850 x 1975 mm (bxdxh)

RSS2007S Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 760 x 1975 mm (bxdxh)

RSS1011 Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 1100 x 1105 mm (bxdxh)

RSS1007 Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 850 x 1105 mm (bxdxh)

RSS1007S Yttermått skåp inkl. filter på tak 870 x 760 x 1105 mm (bxdxh)



Elanslutning

Intern elanslutning i skåp till utrustning görs på befintliga 19" uttagslister märkta L1, L2 och L3 monterade i 19" stativ. Extern elanslutning görs till plint i anslutningslåda på tak. Kabeldragning skall vara utförd som fem-ledarsystem säkrad max 16A. Elmatning från anslutningslåda på tak till interna uttagslister är färdigt kopplad via kraftfilter typ A11x77/4x16A-EMP. OBS! Eventuell inkopplad jordfelsbrytare på matning kan lösa ut pga jordfelsströmmar från kraftfilter.

Fiber

Skåpet är försett med vågfällor för fiberdragning.

Ventilation

Skåpet är som standard bestyckat med 2+2 fläktar, dvs två tilluftsfläktar och två frånluftsfläktar monterade. Fläktarna är ställbart termostatsstyrda med en termostat per fas. Termostaterna är monterade inuti skåpets framkant. Option med uppgradering till 6+6 fläktar kan beställas. Kylslut bör anslutas till skåpets fläns på vänster gavel. Frånluft bör anslutas till skåpets fläns på takets bakkant.





RÖS-skyddat säkerhetsskåp med EMP-skydd

19" stativ

Skåpet är som standard utfört med två fasta 19" stolpar i framkant. Stativstolpar är försedda med positionsmärkning av höjdener och kabelförningsbyglar. Option med fasta 19" stolpar i bakkant eller utdragbart 19" rack kan beställas.

Larmer

Skåpet är försett med seismisk detektor typ GM-730, magnetkontakt och temperaturlarm. Temperaturen visas på en display på taket som avger larm vid programmerat 28grader. Alla larmer är färdigt kabeldragna till en 10-pars plint med sabotagebrytare. Temperatur larm/visning i realtid går att få via monterad SNMP box inuti skåp.

Vanligaste optioner:

- Fasta 19" stolpar i bakkant.
- Utdragbart 19" stativ.
- Uppgradering till 6+6 fläktar.
- Varvtalsstyrnings enhet för reglering av fläktar.
- Påhängt kylaggregat
- Skåp anslutning till fastighetskyla.

